

Produktu klāsts

Risinājumi visām vajadzībām



Be ahead

Jaunas iespējas.

Ekskluzīvs jaunums ir U-Link platforma (universāla saite), kas ļauj veidot tehnoloģiskās sistēmas vienkāršai piekļuves punktu kontrolei. Pateicoties B-Eba kartēm un Clonix uztvērējam, šī platforma ļauj pielāgot jebkuru protokolu un produktu (arī tos, kurus neražo Bft, kā arī iepriekšējo paaudžu produktus).

Tādējādi dažādas ierīces kļūst savietojamas ar citām sistēmām un ir universālas.

Jauns sasniegums, kas apvieno inovāciju, aizrautību un izdomu. Unikāla tehnoloģija, kas ietaupa laiku un ļauj viegli un ērti vadīt dažādas automatizētās ierces.



Automātika dzīvojamām mājām: viegli uzstādāmi un funkcionāli produkti jebkurai situācijai un vajadzībām. Bidāmo un veramo vārtu motori (U-Link un citi), tālvadības pultis un Thea fotoelements ar integrētu mirgojošu gaismu.



Automātika privātām un publiskām ēkām un teritorijām: risinājumi, kas sniedz iespēju vienlaicīgi vadīt vairākus piekļuves punktus lokāli un attālināti. Seit ietilpst arī anti-terorisma produkti, kas īpaši piemēroti stratēģiski svarīgiem objektiem.



Automātika multi funkcionālām autostāvvietām: Šajā grupā esošie produkti ir pielāgojami gan vienkāršām autostāvvietām, gan multi funkcionālām autostāvvietām vai aktīvai transportlīdzekļu satiksmes regulēšanai. Tie ir augsto tehnoloģiju produkti, kas pielāgojami atbilstoši vajadzībām.



Be ahead



Durvis, kas atvērtas inovācijām

Bft piedāvā daudzpusīgus un elastīgus risinājumus,
lai apmierinātu dažādas vajadzības.



Piekļuves vadības sistēmas publiskām un privātām vajadzībām

Bft piedāvā daudzpusīgus un elastīgus risinājumus
dažādām ēku un to teritoriju piekļuves kontroles vajadzībām.



Pilsētvides satiksmes organizācija un kontrole

Satiksmes un autostāvvietu kontrole pieprasa
progresīvus risinājumus un maksimālu ticamību.

AUTOMĀTIKA BĪDĀMIEM PAGALMA VĀRTIEM

DEIMOS ULTRA BT A



- Motori vārtiem līdz 600 kg
- Vēršanas ātrums 12 m/min
- Magnētiskie galaslēdži
- Avārijas atbrīvošana ar personalizētu atslēgu

DEIMOS BT A



- Motori vārtiem līdz 600 kg
- Vēršanas ātrums 12 m/min
- Elektromehāniskie galaslēdži
- Avārijas atbrīvošana ar personalizētu atslēgu

DEIMOS AC A



- Motors vārtiem līdz 800 kg
- Vēršanas ātrums 9 m/min

ARES



- Motors vārtiem līdz 1500 kg
- Vēršanas ātrums 9 m/min
- Elektromehāniskie galaslēdži

NEW
2015



ARES ULTRA BT A



- Motors vārtiem līdz 1500 kg
- Vēršanas ātrums 9 m/min
- Magnētiskie galaslēdži

NEW
2015

ICARO N



- Motors vārtiem līdz 2000 kg
- Vēršanas ātrums 9 m/min
- Elektromehāniskie vai magnētiskie galaslēdži

SP3500



- Motors vārtiem līdz 3500 kg
- Vēršanas ātrums 10 m/min
- Elektromehāniskie galaslēdži

AUTOMĀTIKA DIVVIRU VĀRTIEM

LUX



- Hidrauliskais motors divviru vārtiem ar vienas vērtnes platumu līdz 5m un svaru līdz 800 kg
- Maksimālā izbīde 390 mm
- Jauda 250W

P7 / P4,5



- Hidrauliskais motors divviru vārtiem bez fiksācijas ar vienas vērtnes platumu līdz 7m un svaru līdz 500 kg
- Maksimālā izbīde 390 mm
- Maksimālais atvēršanas leņķis 123 grādi

SUB BT



- Zem zemes instalējams hidrauliskais 24V motors divviru vārtiem ar vērtnes platumu līdz 2,5m un svaru līdz 800 kg

SUB



- Zem zemes instalējams hidrauliskais 24V motors divviru vārtiem ar vērtnes platumu līdz 3,5m un svaru līdz 800 kg

KUSTOS ULTRA BT A



NEW
2015



- 24V motors veramiem vārtiem līdz 500 kg un vienas vērtnes maksimālo platumu līdz 4m
- Integrētas mehāniskās atdures
- Iebūvēti magnētiskie galaslēdži
- Intensīvai lietošanai

KUSTOS BT A



NEW
2015



- 24V motors veramiem vārtiem līdz 500 kg un vienas vērtnes maksimālo platumu līdz 4m
- Iebūvēti magnētiskie galaslēdži
- Intensīvai lietošanai

PHOBOS AC A



NEW
2015



- 230V elektromehāniskais motors veramiem vārtiem līdz 500 kg un vienas vērtnes maksimālo platumu līdz 5m
- Vidēji intensīvai lietošanai

PHOBOS BT A 25 BT



- 24V motors veramiem vārtiem līdz 250 kg un vienas vērtnes maksimālo platumu līdz 2 m (ar elektroatslēgu 2,5m)
- Iebūvēti magnētiskie galaslēdži, kas nodrošina, ka motoru var lietot bez atdurēm (3 m max)
- Slodzes jutība šķēršļu atklāšanas gadījumā
- Personalizētas avārijas atvēršanas atslēgas
- Pielietojams nelielā intensitātē

PHOBOS BT A 40



- 24V motos varamiem vārtiem līdz 250 kg un vienas vērtnes maksimālo platumu 3 m (ar elektroatslēgu 4 m)
- Iebūvēti magnētiskie galaslēdži, kas nodrošina, ka motoru var lietot bez atdurēm (3 m max)
- Slodzes jutība šķēršļu atklāšanas gadījumā
- Personalizētas avārijas atvēršanas atslēgas
- Pielietojams nelielā intensitātē

ELI 250 N BT



- 24V zem zemes instalējams motors divviru vārtiem ar vērtnes platumu līdz 3,5m un svaru līdz 400 kg.

ELI 250 N



- 230V zem zemes instalējams motors divviru vārtiem ar vērtnes platumu līdz 3,5m un svaru līdz 300 kg.

VIRGO



- 24V elektromehāniskais motors veramiem vārtiem ar vērtnes platumu līdz 2m un svaru līdz 200 kg.

IGEA BT



- 24V motors divviru vārtiem ar vērtnes platumu līdz 2,5 m un svaru līdz 250 kg

IGEA



- 230V motors divviru vārtiem ar vērtnes platumu līdz 2,5 m un svaru līdz 250 kg

HIDE SW



- Vērtne ievietojams motors divviru vārtiem ar vienas vērtnes platumu līdz 2m un svaru līdz 200 kg


AUTOMĀTIKA GARĀŽU VĀRTIEM

TIZIANO



- Motors sekciju tipa garāžas vārtiem ar vilkšanas spēku 60 kg
- Nelielai intensitātei
- Vārtu laukums līdz 10 m²
- Atvēršanas ātrums līdz 6,6 m/min.

BOTTICELLI/EOS 120



- Motors sekciju tipa garāžas vārtiem ar vilkšanas spēku līdz 120 kg
- Videjai intensitātei
- Vārtu laukums līdz 16 m²
- Atvēršanas ātrums līdz 5 m/min.

PEGASO



- 230/380V motors sekciju tipa industriālajiem vārtiem
- Ļoti augstai intensitātei
- Vārtu maksimālais laukums 45 m²

ARGO



- Motors sekciju tipa industriālajiem vārtiem augstai intensitātei
- Vārtu laukums līdz 35m²

BARJERAS UN IZBĪDĀMIE PĀĻI

MOOVI




- 230V barjera ar strēles garumu līdz 6 m un atvēršanas ātrumu 1,5 sekundes.
- Krāsa pelēka RAL 7015
- Citas krāsas pēc pieprasījuma

GIOTTO



- 24V barjera ar strēles garumu līdz 6 m un atvēršanas ātrumu 2,5 sekundes.
- Šķēršļu jutība ar apgriezti skaitītāju
- Krāsa pelēka RAL 7015
- Citas krāsas pēc pieprasījuma

MICHELANGELO



- 24V barjera ar strēles garumu līdz 8 m un atvēršanas ātrumu 4 sekundes.
- Šķēršļu jutība ar griezes momenta ierobežotāju
- Krāsa pelēka RAL 7015
- Citas krāsas pēc pieprasījuma

MAXIMA



- 230V industriāla barjera ar strēles garumu līdz 8 m un atvēršanas ātrumu līdz 1,7 sekundēm.
- Strēles sabremzēšanās pie atvēršanās uz aizvēršanās
- Ideāli piemērota ļoti noslogotām teritorijām

MAXIMA ULTRA



- Elektromehāniskā industriālā 230V barjera ar strēles garumu līdz 8 m un atvēršanas ātrumu līdz 0,7 sekundes
- Strēles sabremzēšanās pie atvēršanās uz aizvēršanās
- Ideāli piemērota ļoti noslogotām teritorijām
- Aprīkota ar U-Link protokolu
- Iespēja integrēt autostāvvietu sistēmā vai ēkas vadības sistēmā

STOPPY B



- Elektromehāniskais izbīdāmais pālis diametrā līdz 200 mm un augstumā līdz 700 mm
- Trieciena izturība 6000J

STOPPY MBB



- Elektromehāniskais izbīdāmais pālis diametrā līdz 219 mm un augstumā 500/700 mm
- Trieciena izturība 10500J

DAMPY B



- Manuāls gāzes izbīdāmais pālis diametrā līdz 210 mm un augstumā līdz 700 mm
- Trieciena izturība 10000J

PILLAR B



- 230V AC hidrauliskais izbīdāmais pālis ļoti intensīvai lietošanai, diametrā līdz 800 mm.
- Trieciena izturība 25000J

RANCH B -C -D



- Fiksētie pāļi diametrā no 219 līdz 275 mm un augstumā no 500 līdz 800 mm

X-PASS B



- Hidrauliskais anti terorisma izbīdāmais pālis, kas sertificēts līdz IWA14 drošības pakāpei (atbilst K12).
- Diametrs no 275 līdz 330 mmm un augstums no 800 līdz 1200 mm.


TWIN LIGHT



- 24V automātiskā ķēdes barjera ar iebūvētu gaismas „cepurīti”.
- Maksimālais ķēdes garums līdz 16 m

AUTOMĀTIKA DURVĪM

VISTA SL -SL C -TL



- 24V automātika bīdāmajām durvīm
- Intensīvai lietošanai
- Lielām un smagām vērtņēm
- Vērtnes svars maksimums 150kg

VISTA SW MXL/SXL



- 24V automātika veramām durvīm
- Intensīvai lietošanai
- Lielām un smagām vērtņēm
- Vērtnes svars maksimums 250kg

PIEKĻUVES KONTROLES SISTĒMAS

AXXEDO



- Axxedo ir piekļuves kontroles sistēma, kas nodrošina pilnīgu sistēmas vadību arī esot „offline” režīmā. Tas iespējams pateicoties Axxedo „smadzenām” CEREBRO.

SAVIENOJAMĪBA

BLUE ENTRY



- Vadības sistēma Android viedtālruniem
- Iespēja vadīt vienu ierīci ar maksimāli 16 viedtālruniem
- Manuāla un automātiska vadība

U-BASE



- Programmatūra, kas nodrošina vienkāršu un intuitīvu pārvaldību pat sarežģītos objektos
- Visas funkcijas un parametri tiek parādīti uz mobilās ierīces
- Tie ir vienkārši maināmi
- Pateicoties U-Base mobilajai versijai, sistēma ir vadāma no Android viedierīcēm – planšetēm vai viedtelefoniem.

U-SERVICE



- Maksimāla integrācija ar saderīgu Bft U-Link automātiku un BMS uzraudzības sistēmu
- Atvieglota visu piesaistīto ierīču komandu pārvaldība
- Piekļuves punktu konstatēšana, izmantojot Bluetooth

MAGISTRO



- Mājas automātikas un piekļuves kontroles sistēma
- Viegli uzstādāma un lietojama
- Bezvadu, papildināma pakāpeniski
- Savietojama ar vairāk kā 1200 citiem Z-Wave produktiem. Savietojama ar dažādu automātiku – apgaismojums, garāžas un pagalma vārti vai kafijas automāts.

RADIO TĀLVADĪBAS SISTĒMAS

KLEIO/MITTO



- 12V radio tālvadības pults
- 2/4 kanāli, 433 Mhz mainīgais kods

CLONIX 2E U-LINK



- Divu kanālu ārējais uztvērējs, 433 Mhz.
- Savietojams ar U-Link protokolu
- Ļauj atvērt vārtus ar viedtelefonu (nepieciešams Blue Entry)

Šis brošūras saturs (bildes, tehniskie apraksti, ilustrācijas) ir Bft s.p.a. īpašums. Jebkāda veida pavairošana jebkurā formā un medijos ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad tas tiek atsevišķi saskaņots ar Bft s.p.a. Autoritēbas 2015. Visas tiesības aizsargātas.
Brošūrā pieejamajai informācijai ir tikai konsultējošs raksturs. Bft patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.



Vilmars SIA
Krustpils iela 69A,
Rīga, Latvija, LV-1057
Tāl. 67618620 Fax. 67618628
vilmars@vilmars.lv
www.vilmars.lv

